

# КЛЕЙ ДК 21 ДЛЯ ПЛИТКИ

## НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 5772-001-88579367-2014  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ.
- ЦВЕТ БЕЛЫЙ.
- БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ И БЫСТРОСОХНУЩИЙ.
- МОЖНО НАНОСИТЬ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРУНТОВАНИЯ.
- ИМЕЕТ ПОВЫШЕННЫЕ СДВИГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.
- СОДЕРЖИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ.
- ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ СРОК ХРАНЕНИЯ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ ТАРЕ 1 ГОД.
- УДОБЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, НЕ ДЕФОРМИРУЕТСЯ, НЕ ПРОМОКАЕТ, БЛАГОДАРИ УПАКОВКЕ В ВЕДРО.
- ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМ, НЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначен для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Применяется для приклеивания любых типов керамической плитки и мозаики на стены и пол внутри и снаружи помещений, а так же для приклеивания ДСП, ДВП, паркетной доски и ламината, пенополистирола, линолеума, изоляционных панелей из полистирола и пенополиуретана, стекловаты, звукоизоляционных панелей на впитывающие поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Группа продуктов

Клея на акриловой основе для наружных и внутренних работ.

### Состав

Вода, акриловая дисперсия, целевые добавки, биоцид.

### Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход	г/м <sup>2</sup>	1,5-4 кг/м <sup>2</sup> , в зависимости от размера плитки и размера зубьев шпателя
Цвет		Бело-серый
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,8
pH	Ед.	6,5-8,5
Время открытого слоя (EN 1346)		0,5 Н/мм <sup>2</sup> - 20 минут
Вертикальное сползание (EN 1308)		отсутствует
Доработка	мин	60
Адгезия на начальном срезе	МПа	> 1 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия при сдвиге после выдерживания при высоких температурах	МПа	> 1 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия при отрыве	МПа	> 1 Н/мм <sup>2</sup>
Температура нанесения	°С	от +5 до +35°С
Рабочая температура	°С	от -30 до +90°С

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, непыльной, обезжиренной, нормальной пористости. Если поверхность слишком гладкая, то сначала нанести на поверхность грунтовку «Декоратор» ДК 05 Бетон-Контакт.

### Температурный режим

Температура использования от +10°С (температура поверхности нанесения).

### Подготовка к работе

Перед нанесением тщательно перемешать.

# КЛЕЙ ДК 21 ДЛЯ ПЛИТКИ

<b>Нанесение</b>	<p>Клей наносить зубчатым шпателем непосредственно на основу. Зубья шпателя выбираются в зависимости от формата плитки, предназначенной для укладки. Плитку увлажнить на 65-70%. Плитку укладывать на клей под хорошим давлением для получения хорошего контакта с клеем. Время открытого слоя продукта при нормальных температурных и влажностных условиях составляет 20 минут. Очень теплый или ветреный климат или очень впитывающая основа, могут резко сократить его до нескольких минут, поэтому необходимо часто проверять поверхность, чтобы не образовывалась корка. В случае образования поверхностной корки, необходимо пройти зубчатым шпателем по клею.</p> <p>Между плитками оставлять швы, соответствующие их формату. Не укладывать плитку без швов (прилегающая плитка). Во время укладки сохранять компенсационные швы и оставлять интервал по крайней мере 5 мм в соответствии со стенами или увеличения площади.</p> <p>Ввод в эксплуатацию облицованных поверхностей возможен приблизительно через 7-10 дней в зависимости от впитывания основы и условий окружающей среды. Швы между плитками можно затирать через 24 часа.</p> <table border="1" data-bbox="454 683 1385 974"> <thead> <tr> <th colspan="3">Расход</th> </tr> <tr> <th>Формат плитки (см)</th> <th>Рекомендуемый шпатель (мм)</th> <th>Расход (кг/м<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1x1 5x5</td> <td>4</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>10x10 15x15</td> <td>6</td> <td>2-2,5</td> </tr> <tr> <td>15x20 25x25</td> <td>6-8</td> <td>2,5-3</td> </tr> <tr> <td>25x33 33x33</td> <td>8-10</td> <td>3-3,5</td> </tr> <tr> <td>30x45 45x45</td> <td>10</td> <td>3,5-4</td> </tr> <tr> <td>Изоляционный материал</td> <td></td> <td>0,8-2,5</td> </tr> </tbody> </table>						Расход			Формат плитки (см)	Рекомендуемый шпатель (мм)	Расход (кг/м <sup>2</sup> )	1x1 5x5	4	1,5	10x10 15x15	6	2-2,5	15x20 25x25	6-8	2,5-3	25x33 33x33	8-10	3-3,5	30x45 45x45	10	3,5-4	Изоляционный материал		0,8-2,5
Расход																														
Формат плитки (см)	Рекомендуемый шпатель (мм)	Расход (кг/м <sup>2</sup> )																												
1x1 5x5	4	1,5																												
10x10 15x15	6	2-2,5																												
15x20 25x25	6-8	2,5-3																												
25x33 33x33	8-10	3-3,5																												
30x45 45x45	10	3,5-4																												
Изоляционный материал		0,8-2,5																												
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.																													
<b>ПОСТАВКИ</b>																														
<b>Фасовка</b>	Клей фасуется в пластиковые ведра с красной крышкой весом 7,5кг, 15кг, установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.																													
<b>Упаковка</b>	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу в штуках      в паллетах	Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм																								
	5	Ведро	7	90	2520      28	800x1200x1550																								
	10		14	44	1276      29	800x1200x1480																								
<b>Условия хранения</b>	Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.																													
<b>Срок хранения</b>	Гарантийный срок хранения клея в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.																													
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранить в месте, недоступном для детей.</li> <li>• Защищать органы дыхания.</li> <li>• Избегать контактов с кожей.</li> <li>• При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью.</li> <li>• При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта.</li> </ul>																													

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.